

emco Bau

Sauberlauf LINEA

Typ	LINEA für innenliegende Verlegung
Konstruktion	Tufting-Velours 5/32"
Polnutzschicht	100% Polyamid ECONYL
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Schwerbeschichtung
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	700 g/m ²
Gesamtgewicht (g/m²)	3500 g/m ²
Gesamthöhe (mm)	8 mm
Brenn-/Brandverhalten	Bfl-s1
Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Zertifikate	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02	≥6
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	≥4
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	≥4
Lieferform Bahnen	200 cm breit (inkl. Rand)
Produktmerkmal	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Marke	emco
Kontakt	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com