

## emco Bau

### schoonloop LINEA

<b>type</b>	LINEA voor een binnentoepassing
<b>constructie</b>	Getuft-Velours 5/32"
<b>poolmateriaal</b>	100% Polyamide ECONYL
<b>draagmateriaal</b>	polyestervlies
<b>coating</b>	zware coating
<b>poolmateriaal / vezelgewicht</b>	700 g/m <sup>2</sup>
<b>totaalgewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	3500 g/m <sup>2</sup>
<b>totale hoogte (mm)</b>	8 mm
<b>brandgedrag/brandwerendheid</b>	Brandgedrag (EN 13501-1): Bfl-s1
<b>Slijtvast</b>	DS (EN 13893)
<b>Certificaat</b>	CE Eigenschappen EN 14041 (enkel voor rollen)
<b>Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2</b>	≥6
<b>Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12</b>	≥4
<b>Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01</b>	≥4
<b>levervorm rollen</b>	200 cm breed (incl. rand)
<b>productkenmerk</b>	vuil- en vochtigheidopname
<b>merk</b>	emco
<b>contact</b>	emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de