

emco Bau

Sauberlauf MAXIMUS® ASSISTANCE

Typ	MAXIMUS® ASSISTANCE für innenliegende Verlegung
Konstruktion	Tufting-Velours 1/8"
Polnutzschicht	100% Polyamid
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Schwerbeschichtung
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	1000 g/m ²
Gesamtgewicht (g/m²)	3410 g/m ²
Gesamthöhe (mm)	11 mm
Farben	Schwarz 80.01 Schwarz dessinert 81.01 Grau 80.03
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02	gut 5-6
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 5
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	gut 5
Lieferform Matten	Matte max. 300 x 500 cm
Produktmerkmal	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Marke	emco
Abmessungen	Breite:.....m Länge:.....m
Kontakt	emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com