

**emco Bau****Revêtement de propreté MAXIMUS**

Type	MAXIMUS pour pose en intérieur
Revêtement	Velours tufté 1/8"
Fibres	100% polyamide
support	Rembourrage polyester
sous-couche	gomme épaisse
Poids des fibres	1000 g/m <sup>2</sup>
Poids total (g/m <sup>2</sup> )	3410 g/m <sup>2</sup>
Hauteur totale (mm)	9 mm
comportement au feu	Bfl-s1
Résistance à l'abrasion	DS (EN 13893)
Certificats	Conformité CE - EN 14041 (uniquement pour les rouleaux)
Coloris	83.02 anthracite 83.03 gris 83.04 brun 83.05 beige 83.07 rouge noir 80.01 noir chiné 81.01 anthracite 80.02 anthracite chiné 81.02 gris 80.03 brun 80.04 brun chiné 81;04 rouge (80.07)
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	≥5
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	≥4
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	≥4
Réduction bactérienne EHEC ASTM- e2149	29,4 %
Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149	16,7 %
Réduction bactérienne pneumonie	

<b>klebsellia ASTM-e2149</b>	68,2 %
<b>Disponible en rouleaux</b>	130 cm de large (lisière incluse) 200 cm de large (lisière incluse)
<b>Disponible au format tapis</b>	60 x 90 cm (lisière incluse) 90 x 150 cm (lisière incluse) 130 x 200 cm (lisière incluse)
<b>Caractéristique produit</b>	rétention des salissures et humidité
<b>Marque</b>	emco
<b>Cotes</b>	Largeur: ..... M Longueur:.... m
<b>contact</b>	emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com