

emco Bau

schoonloop MAXIMUS

type	MAXIMUS voor een binnentoepassing
constructie	Getuft-Velours 1/8"
poolmateriaal	100% polyamide
draagmateriaal	polyestervlies
coating	zware coating
poolmateriaal / vezelgewicht	1000 g/m ²
totaalgewicht (g/m²)	3410 g/m ²
totale hoogte (mm)	9 mm
brandgedrag/brandwerendheid	Brandgedrag (EN 13501-1): Bfl-s1
Slijtvast	DS (EN 13893)
Certificaat	CE Eigenschappen EN 14041 (enkel voor rollen)
Kleuren	83.02 antraciet 83.03 grijs 83.04 bruin 83.05 beige 83.07 rood 80.01 zwart 81.01 zwart gedessineerd antraciet 80.02 81.02 antraciet gedessineerd 80.03 grijs 80.04 bruin 81.04 bruin gedessineerd 80.07 rood
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2	≥5
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	≥4
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	≥4
Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %

levervorm rollen	130 cm breed (incl. rand) 200 cm breed (incl. rand)
levervorm matten	60 x 90 cm (incl. rand) 90 x 150 cm (incl. rand) 130 x 200 cm (incl. rand)
productkenmerk	vuil- en vochtigheidopname
merk	emco
Afmetingen	Breedte:..... m Lengte:.....m
contact	emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com