

emco Bau**Wykładzina wycieraczkowa MAXIMUS®**

Typ	MAXIMUS® Do układania w pomieszczeniach
Konstrukcja	Welur przesywany przędzą 1/8"
Warstwa runa właściwego	100% poliamidu
Materiał nośny	Włóknina poliestrowa
Powłoka spodnia	Ciężka powłoka
Udział runa / masa włókna	1000 g/m ²
Masa całkowita (g/m²)	3410 g/m ²
Wysokość całkowita (mm)	9 mm
Właściwości przeciwzapalne / przeciwpożarowe	Bfl-s1
Opór przy przesuwaniu	DS (EN 13893)
Certyfikaty	Zgodność z CE wg EN 14041 (tylko chodniki)
Kolory	83.02 antracyt 83.03 szary 83.04 brązowy 83.05 beżowy 83.07 czerwony Czarny 80.01 Czarny ze wzorem 81.01 Antracytowy 80.02 Antracytowy ze wzorem 81.02 Szary 80.03 Brązowy 80.04 Brązowy ze wzorem 81.04 Czerwony 80.07
Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2	≥5
Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12	≥4
Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01	≥4
Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Redukcja bakterii Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Redukcja bakterii Klebsiella	

Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %
Forma dostawy: chodnik	Szerokość 130 cm (z krawędzią) Szerokość 200 cm (z krawędzią)
Forma dostawy: mata	60 x 90 cm (z krawędzią) 90 x 150 cm (z krawędzią) 130 x 200 cm (z krawędzią)
Cecha produktu	Wchłanianie brudu i wilgoci
Wskaźnik	emco
wymiary	Szerokość:.....m Długość:m
Kontakt	emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl. emco.de · www.emco-bau.com