

## emco Bau

### Sauberlauf MAXIMUS® Image

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                              | MAXIMUS® Image<br>Kreativ und imagebewusst                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Konstruktion                     | Tufting-Velours 1/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Polnutschicht                    | 100% Polyamid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Trägermaterial                   | Polyestervlies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rückenbeschichtung               | Bei Mattengröße bis 200 x 500 cm 1,4 mm<br>Nitrilgummirücken. Ab Mattengröße größer 200 x 500 cm<br>Polyvinylchlorid.                                                                                                                                                                                                                                |
| Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²) | 1000 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gesamtgewicht (g/m²)             | 3410 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gesamthöhe (mm)                  | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Brenn-/Brandverhalten            | Bfl-s1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gleitwiderstand                  | DS (EN 13893)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Farben                           | I10 Zitrone<br>I20 Gelb<br>I30 Gelborange<br>I40 Orange<br>I50 Terracotta<br>I60 Rot<br>I70 Oxydrot<br>I80 Bordeaux<br>I90 Hellrot<br>I100 Kirsche<br>I110 Lila<br>I120 Flieder<br>I130 Traube<br>I140 Magenta<br>I150 Pfirsich<br>I160 Royalblau<br>I170 Hellblau<br>I180 Petrol<br>I190 Smaragd<br>I200 Marineblau<br>I210 Dunkelgrün<br>I220 Mint |

I230 Laubgrün  
I240 Schilfgrün  
I250 Grün  
I260 Braun  
I270 Graphit  
I280 Stahlblau  
I290 Lichtblau  
I300 Silber  
I310 Rehbraun  
I320 Sand  
I330 Maron  
I340 Graubeige  
I350 Blaugrau  
I360 Hellgrau  
I370 Grau  
I380 Dunkelgrau  
I390 Schwarz  
I400 Weiß\*  
I410 Stahlgrau  
I420 Gold  
I430 Lachs  
I440 Hellgrün  
I450 Sunset

**Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02** ≥5

**Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12** ≥4

**Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01** ≥5

**Lieferform Bahnen** Maß auf Wunsch max. 200 cm breit  
Sondermaße auf Anfrage

**Produktmerkmal** Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme

**Marke** emco

**Abmessungen** Breite:.....m

Länge:.....m

**Kontakt** emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781  
Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75  
810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com