

emco Bau

schoonloop MAXIMUS Image

type	MAXIMUS Image creatief en imagobewust
constructie	Getuft-Velours 1/8"
poolmateriaal	100% polyamide
draagmateriaal	polyestervlies
coating	Voor matten tot 200 x 500 cm, rug van 1,4 mm nitrilrubber. Voor matten groter dan 200 x 500 cm, polyvinylchloride."
poolmateriaal / vezelgewicht	1000 g/m ²
totaalgewicht (g/m ²)	3410 g/m ²
totale hoogte (mm)	9 mm
brandgedrag/brandwerendheid	Brandgedrag (EN 13501-1): Bfl-s1
Slijtvast	DS (EN 13893)
Kleuren	I10 citroen I20 geel I30 geel/oranje I40 oranje I50 terracotta I60 rood I70 roestrood I80 bordeaux I90 lichtrood I100 kers I110 lila I120 seringen I130 paars I140 magenta I150 perzik I160 blauw I170 hemelsblauw I180 petrol I190 smaragd I200 marine I210 donkergroen I220 mint I230 hardgroen

I240 lichtgroen
I250 groen
I260 bruin
I270 grafiet
I280 staalblauw
I290 lichtblauw
I300 zilver
I310 reebruin
I320 zand
I330 maron
I340 beige
I350 blauwgrijs
I360 lichtgrijs
I370 grijs
I380 donkergrijs
I390 zwart
I400 wit
I410 staalgrijs
I420 goud
I430 zalm
I440 felgroen
I450 sunset

**Kleurecht tegen licht conform ISO 105
BO2**

≥5

**Kleurecht tegen wrijving conform ISO
105 X12**

≥4

**Kleurecht tegen water conform ISO
105 E01**

≥5

levervorm rollen

afmeting naar wens max. 200 cm breed
buitenstandaardafmeting op aanvraag

**productkenmerk
merk**

vuil- en vochtigheidopname
emco

Afmetingen

Breedte:..... m
Lengte:.....m

contact

emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijck 2 8530
Harelbeke / BE Tel. (+32) 056 224 978
bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com