

emco Bau

Wykładzina wycieraczkowa MAXIMUS® Image

| | |
|---|--|
| Typ | MAXIMUS® Image Kreatywność i wizerunek |
| Konstrukcja | Welur przesywany przędzą 1/8" |
| Warstwa runa właściwego | 100% poliamidu |
| Materiał nośny | Włóknina poliestrowa |
| Powłoka spodnia | „Dla rozmiarów mat do 200 x 500 cm, podłoże z kauczuku nitylowego 1,4 mm. Dla rozmiarów mat od 200 x 500 cm, podłoże z polichlorku winylu |
| Udział runa / masa włókna | 1000 g/m ² |
| Masa całkowita (g/m²) | 3410 g/m ² |
| Wysokość całkowita (mm) | 9 mm |
| Właściwości przeciwzapalne / przeciwpożarowe | Bfl-s1 |
| Opór przy przesuwaniu | DS (EN 13893) |
| Kolory | I10 cytrynowy I20 żółty I30 jasno pomarańczowy I40 pomarańczowy I50 terakota I60 czerwony I70 rdzawa czerwień I80 bordowy I90 jasnoczerwony I100 wiśniowy I110 liliowy I120 bez I130 winogronowy I140 purpurowy I150 brzoskwiniowy I160 błękit królewski I170 błękitny I180 nafta I190 szmaragdowy I200 granatowy I210 ciemnozielony |

I220 miętowy
I230 zieleń chromowa tlenkowa
I240 zieleń trzcinowa
I250 zielony
I260 brązowy
I270 grafitowy
I280 stalowy błękit
I290 jasnoniebieski
I300 srebrny
I310 płowy
I320 piaskowy
I330 kasztanowy
I340 szarobeżowy
I350 niebieskoszary
I360 jasnoszary
I370 szary
I380 ciemnoszary
I390 czarny
I400 biały*
I410 stalowoszary
I420 złoty
I430 łososiowy
I440 jasnozielony
I450 zachód słońca

**Odporność kolorów na światło ISO 105
BO2** ≥5

**Odporność kolorów na ścieranie ISO
105 X12** ≥4

**Odporność kolorów na wodę ISO 105
E01** ≥5

Forma dostawy: chodnik Wymiary na życzenie, szer. maks. 200 cm
Wymiary specjalne na życzenie

Cecha produktu Wchłanianie brudu i wilgoci

Wskaźnik emco

wymiary Szerokość:.....m

Długość:m

Kontakt emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784
Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.
emco.de · www.emco-bau.com