

emco Bau

Wykładzina wycieraczkowa MAXIMUS® Image

Typ	MAXIMUS® Image
Konstrukcja	Kreatywność i wizerunek
Warstwa runa właściwego	Welur przeszzywany przędzą 1/8"
Materiał nośny	100% poliamidu
Powłoka spodnia	Włóknina poliestrowa
Udział runa / masa włókna	„Dla rozmiarów mat do 200 x 500 cm, podłoże z kauczuku nitrylowego 1,4 mm. Dla rozmiarów mat od 200 x 500 cm, podłoże z polichlorku winylu
Masa całkowita (g/m ²)	1000 g/m ²
Wysokość całkowita (mm)	3410 g/m ²
Właściwości przeciwzapalne / przeciwpożarowe	9 mm
Opór przy przesuwaniu	Bfl-s1
Kolory	DS (EN 13893)
	I10 cytrynowy
	I20 żółty
	I30 jasno pomarańczowy
	I40 pomarańczowy
	I50 terakota
	I60 czerwony
	I70 rdzawa czerwień
	I80 bordowy
	I90 jasnoczerwony
	I100 wiśniowy
	I110 liliowy
	I120 bez
	I130 winogronowy
	I140 purpurowy
	I150 brzoskwiniowy
	I160 błękit królewski
	I170 błękitny
	I180 nafta
	I190 szmaragdowy
	I200 granatowy
	I210 ciemnozielony

I220 miętowy
I230 zieleń chromowa tlenkowa
I240 zieleń trzcinowa
I250 zielony
I260 brązowy
I270 grafitowy
I280 stalowy błękit
I290 jasnoniebieski
I300 srebrny
I310 płowy
I320 piaskowy
I330 kasztanowy
I340 szarobeżowy
I350 niebieskoszary
I360 jasnoszary
I370 szary
I380 ciemnoszary
I390 czarny
I400 biały*
I410 stalowoszary
I420 złoty
I430 łososiowy
I440 jasnozielony
I450 zachód słońca

Odporność kolorów na światło ISO 105
BO2 ≥ 5

Odporność kolorów na ścieranie ISO
105 X12 ≥ 4

Odporność kolorów na wodę ISO 105
E01 ≥ 5

Forma dostawy: chodnik Wymiary na życzenie, szer. maks. 200 cm
Wymiary specjalne na życzenie

Cecha produktu Wchłanianie brudu i wilgoci

Wskaźnik emco

wymiary Szerokość:m
Długość:m

Kontakt emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784
Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.
emco.de · www.emco-bau.com