

emco Bau

Revêtement de propreté PRESTIGE

Type	PRESTIGE pour pose en intérieur
Revêtement	Velours tufté 1/8"
Fibres	100% polyamide ECONYL®
support	Rembourrage polyester
sous-couche	gomme épaisse
Poids des fibres	975 g/m ²
Poids total (g/m ²)	3560 g/m ²
Hauteur totale (mm)	8 mm
comportement au feu	Cfl-s1
Résistance à l'abrasion	DS (EN 13893)
Certificats	Conformité CE - EN 14041 (uniquement pour les rouleaux)
Coloris	61.01 anthracite 61.02 gris clair 61.03 brun 61.05 bleu 61.06 beige
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	≥5
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	≥4
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	≥4
Disponible en rouleaux	130 cm de large (lisière incluse) 200 cm de large (lisière incluse)
Caractéristique produit	rétenion des salissures et humidité
Marque	emco
Cotes	Largeur: M Longueur:.... m
contact	emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijck 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com