

## emco Bau

### asciugapassi SCRATCH2

<b>tipo</b>	SCRATCH2
<b>Tipo</b>	per posa in interni
<b>altezza effettiva del pelo</b>	velluto tufting 1/8"
<b>materiale portante</b>	100% poliammide ECONYL
<b>rivestimento del fondo</b>	fibra di poliestere
<b>Peso filato / fibra</b>	rivestimento pesante
<b>Peso totale (g/m<sup>2</sup>)</b>	750 g/m <sup>2</sup>
<b>altezza totale (mm)</b>	3550 g/m <sup>2</sup>
<b>comportamento a incendio/fuoco:</b>	8 mm
<b>Resistenza allo scivolamento</b>	Bfl-s1
<b>Certificati</b>	DS (EN 13893)
<b>Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02</b>	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)
<b>Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12</b>	≥7
<b>Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01</b>	≥4
<b>Forma di consegna rotoli</b>	≥4
<b>caratteristica del prodotto</b>	Larghezza 200 cm (bordi inclusi)
<b>Marca</b>	assorbimento di sporco e umidità
<b>contatto</b>	emco
	Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f. sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com