

emco Bau

Wykładzina wycieraczkowa SCRATCH2 w płytkach

Typ	SCRATCH2 w płytkach Do układania w pomieszczeniach
Konstrukcja	Welur przeszzywany przędzą 1/8"
Warstwa runa właściwego	100% poliamid ECONYL
Materiał nośny	Włóknina poliestrowa
Powłoka spodnia	Bitumen
Udział runa / masa włókna	750 g/m ²
Masa całkowita (g/m ²)	3850 g/m ²
Wysokość całkowita (mm)	9 mm
Właściwości przeciwzapalne / przeciwpożarowe	Bfl-s1
Opór przy przesuwaniu	DS (EN 13893)
Certyfikaty	Zgodność z CE wg EN 14041 (tylko chodniki)
Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2	≥7
Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12	≥4
Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01	≥4
Format płytki	około 50x50 cm bez obramowania (z powłoką bitumiczną)
Cecha produktu	Wchłanianie brudu i wilgoci
Wskaźnik	emco
Kontakt	emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl. emco.de · www.emco-bau.com