

emco STRUCTURA z okroglimi ščetkami z dvojnimi rinčicami

tip Structura 220 B



idealni za vhode in stopnišča na zunanjem delu, industrijske hale, sejemske hale, žičnice, ladijske palube in pomole za čolne

1

2

3

zunaj (cona 1)

opis

Odporen, univerzalno uporaben tepih z visokim čistilnim učinkom (proti grobi umazaniji). Na osnovi lahkega čiščenja, enostavnim odtokom vode, kot tudi odpornostjo na temperature (-30 do +50) idealen za zunanje predele s snegom in visoko vlago.



zunaj (cona 1)



zunaj (cona 1)




cestni prah,
lasje, pesek,
pepel, tek-
stilna vlakna,
manjši listi in
vejice, grob
pesek, manjši
gramoz.



cestni prah,
lasje, pesek,
pepel, tek-
stilna vlakna,
manjši listi in
vejice, itd.

barve



gumi
predpražnik
satovje: črn



črna 800-3443



siva 800-3444



rdeča 800-3445



zelena 800-3446



modra 800-3447



rumena 800-3448

tip Structura 220 B

ca. Višina (mm)	22
teža (kg/m²)	14,6
nastopna ploskev	vzorec satovje
material	visokokvalitetna polna guma, odporna na vremenske razmere in na obrabo
odtok	Vozličasta površina na spodnji strani v kombinaciji z odprtimi satastim dnom poskrbi za odlični odtok vode.
tehnični detaili	Gumijast predpražnik - satovje opremljeno s ščetko v vsaki drugi odprtini (cca. 290 ščetk/m ²) proti grobi in fini umazaniji. Dobavljivo v različni pogostosti ščetk.
izdelava po meri	S posebnimi razrezi je možno oblikovati skoraj vsako dimenzjo. (velikosti predpražnikov do 2 m ² se izdelajo z lepljenjem, večje površine se sestavljajo s povezovalnimi elementi iz gume)

Višina plošče v mm	1500 x 1000
---------------------------	-------------

oprema
emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij
emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)
emco vgradni okvir 500: 500/N 600x400 aluminij
emco vgradni okvir 500: 500/N 800x500 aluminij
emco vgradni okvir 500: 500/N 900x600 aluminij
emco vgradni okvir 500: 500/N 1000x600 aluminij
emco vgradni okvir 500: 500/N 1000x800 aluminij
emco vgradni okvir 500: 500/N 1000x1000 aluminij
emco vgradni okvir 500: 500/N 1200x800 aluminij

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb