



emco Pflege- und Behandlungshinweise

Zu Beginn

Nach der Anlieferung sollten die Matten gewaschen werden, um chemische Rückstände, die produktionsbedingt sind, zu entfernen und den Flor aufzurichten. Dies dient der Verbesserung der Schmutz- und Feuchtigkeitseinfangung und verbessert die hochwertige Optik der Matte, da durch diesen Vorgang zusätzlich die Farbbrillanz erhöht wird. Die durch die Perforation evtl. einzeln hochstehenden Florfäden sind ebenfalls nicht mehr sichtbar.

Waschen

Matten vom Typ emcoIMAGE sollten nicht mit anderen Mattentypen, möglichst auch nicht mit Logomatten anderer Hersteller, zusammen gewaschen werden. Bei einigen Logomatten anderer Hersteller kann es aufgrund von weniger belastbaren Farben zum sogenannten „Ausbluten“ von Farben kommen, die sich dann auf anderen Matten ablegen können. Waschtemperatur beim Typ emcoIMAGE: max. 60° C. Matten vom Typ emcoIMAGE OUTDOOR sollten nicht mit anderen Mattentypen zusammen gewaschen werden. Waschtemperatur beim Typ emcoIMAGE OUTDOOR: max. 40° C.

Matten vom Typ emcoCLASSIC können bedenkenlos mit anderen Solution-Dyed-Matten auch anderer Hersteller zusammen gewaschen werden. Waschtemperatur beim Typ emcoCLASSIC: max. 80° C.

Matten, die ohne Rand gefertigt werden (10 cm Beschnittzugabe bei der Bestellung beachten), sollten vor dem Einpassen 3-5 mal gewaschen und getrocknet werden, da ein Schrumpfen der Matten unvermeidlich ist.

Waschmittelempfehlungen

Generell sollten anionische Waschmittel ohne optische Aufheller eingesetzt werden. Für Logomatten sollten nichtalkalische, für Matten vom Typ emcoCLASSIC können alkalische Waschmittel verwendet werden.

Trocknung

Ideal sind Temperaturen zwischen 65° C und 80° C für ca. 7 Minuten. Abgekühlt (ca. 30° C bis 40° C) nochmals ca. 7 Minuten trocknen.

Handhabung

Ein übermäßiges Herausziehen der Matten aus den jeweiligen Bearbeitungsmaschinen ist zu vermeiden, da dies zu Beschädigungen im Trittrandbereich führt. Maßabweichungen von bis zu 3 % (emcoIMAGE OUTDOOR 5%) sind zu akzeptieren, ein nachträgliches, durch den Behandlungsprozess hervorgerufenen Schrumpfen der Matten berechtigt nicht zur Reklamation.

Lagerung

Die Matten sollten nicht unnötig für längere Zeit höheren Temperaturen ausgesetzt werden. Daher empfiehlt es sich, die Matten direkt nach Beendigung des Trocknungsvorganges aus dem Trockner zu nehmen. Matten nicht falten, flach und trocken bei Raumtemperatur liegend lagern, Gummiseite auf Florseite.

Bei gerollter Lagerung ist darauf zu achten, dass die Matten immer mit der Gummiseite nach außen gerollt werden, ein vorheriges einknicken der Matten ist zu vermeiden, da dies zur Wellenbildung im Trittrand führt.

Einsatzbereich

Teppichmatten vom Typ emcoIMAGE und emcoCLASSIC sind für den Einsatz innerhalb des Gebäudes vorgesehen. Matten vom Typ emcoIMAGE Outdoor sind speziell für den Außenbereich entwickelt. Alle emco Mattentypen unterliegen der Gefahr des Ausrußens durch die Einwirkung von UV und Ozon. Sie kann zu Farbverlusten der Matten und dauerhaften Verfärbungen des Bodenbelags führen, die nicht der Gewährleistung unterliegen. Ein regelmäßiger (mindestens 4-wöchiger) Waschzyklus vermeidet die Gefahr des Ausrußens.

emco Bau- und Klimatechnik
GmbH & Co. KG
Postfach 1860
D-49803 Lingen (Ems)
Tel. +49 (0) 591 9140-0
Fax +49 (0) 591 9140-852
bau@emco.de

www.emco-bau.com

Entrees sauber gestalten.

emco