



## emco Pflege- und Behandlungshinweise

### Zu Beginn

Nach der Anlieferung sollten die Matten gewaschen werden, um chemische Rückstände, die produktionsbedingt sind, zu entfernen und den Flor aufzurichten. Dies dient der Verbesserung der Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme und verbessert die hochwertige Optik der Matte. Durch diesen Vorgang wird zusätzlich die Farbbrillanz erhöht. Die Perforation von evtl. einzeln hochstehenden Florfäden ist ebenfalls nicht mehr sichtbar.

### Waschen

Matten vom Typ emco IMAGE Eco sollten nicht mit anderen Mattentypen, möglichst auch nicht mit Logomatten anderer Hersteller, zusammen gewaschen werden. Bei einigen Logomatten anderer Hersteller kann es aufgrund von weniger belastbaren Farben zum sogenannten „Ausbluten“ von Farben kommen, die sich dann auf anderen Matten ablegen können. Waschttemperatur beim Typ emco IMAGE: max. 60° C. emco empfiehlt eine Waschttemperatur zwischen 40°C und 50°C. In diesem Temperaturbereich werden die besten Waschechtheiten erzielt. Matten vom Typ emco IMAGE OUTDOOR sollten nicht mit anderen Mattentypen zusammen gewaschen werden. Waschttemperatur beim Typ emco IMAGE OUTDOOR: max. 40° C. Matten vom Typ emco CLASSIC können bedenkenlos mit anderen Solution-Dyed-Matten auch anderer Hersteller zusammen gewaschen werden. Waschttemperatur beim Typ emco CLASSIC: max. 80° C. Matten, die ohne Rand gefertigt werden (10 cm Beschnittzugabe bei der Bestellung beachten), sollten vor dem Einpassen 3 - 5 mal gewaschen und getrocknet werden, da ein Schrumpfen der Matten unvermeidlich ist.

### Waschmittelempfehlungen

Generell sollten anionische Waschmittel ohne optische Aufheller eingesetzt werden. Für Logomatten sollten nichtalkalische, für Matten vom Typ emco CLASSIC können alkalische Waschmittel verwendet werden. Bei Logomatten des Typs IMAGE Eco und IMAGE Outdoor sollte die Waschflotte einen pH-Wert von 8 nicht übersteigen.

### Trocknung

Ideal sind Temperaturen zwischen 65° C und 80° C für ca. 7 Minuten. Abgekühlt (ca. 30° C bis 40° C) nochmals ca. 7 Minuten trocknen.

### Handhabung

Ein übermäßiges Herausziehen der Matten aus den jeweiligen Bearbeitungsmaschinen ist zu vermeiden, da dies zu Beschädigungen im Trittrandbereich führt. Maßabweichungen von bis zu 3 % sind zu akzeptieren. Ein nachträgliches, durch den Behandlungsprozess hervorgerufenen Schrumpfen der Matten berechtigt nicht zur Reklamation.

### Lagerung

Die Matten sollten nicht unnötig für längere Zeit höheren Temperaturen ausgesetzt werden. Daher empfiehlt es sich, die Matten direkt nach Beendigung des Trocknungsvorganges aus dem Trockner zu nehmen.

Matten nicht falten, flach und trocken bei Raumtemperatur liegend lagern, Gummiseite auf Florseite.

Bei gerollter Lagerung ist darauf zu achten, dass die Matten immer mit der Gummiseite nach außen gerollt werden, ein vorheriges Einknicken der Matten ist zu vermeiden, da dies zur Wellenbildung im Trittrand führt.

### Einsatzbereich

Teppichmatten vom Typ emco IMAGE Eco und emco CLASSIC sind für den Einsatz innerhalb des Gebäudes vorgesehen. Matten vom Typ emco IMAGE Outdoor sind speziell für den Außenbereich entwickelt. Alle emco Mattentypen unterliegen der Gefahr des Ausrußens durch die Einwirkung von UV und Ozon. Sie kann zu Farbverlusten der Matten und dauerhaften Verfärbungen des Bodenbelags führen, die nicht der Gewährleistung unterliegen. Ein regelmäßiger (mindestens 4-wöchiger) Waschkreis vermeidet die Gefahr des Ausrußens.

## Ansprechpartner

Persönliche Ansprechpartner unter [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)  
Entrees sauber gestalten.