emco **INOX®**

Das Edelstahlprofil mit individuellem Schriftzug

Entrees sauber gestalten.

EMCO

emco **INOX®Lineo**

Eingangsmattensystem mit Edelstahlprofil.

Werten Sie Ihr Entree mit einem individuellen Schriftzug in Ihrem Eingangsmattensystem noch weiter auf. Mit dem hochwertigen Edelstahlprofil emco **INOX®.**

Die effektiven Eingangsmattensysteme von emco allein sind schon ein echter Hingucker und werten die Entrees individuell auf. Unterstreichen Sie diesen Effekt mit einem hochwertigen Edelstahlschriftzug. Hierbei handelt es sich nicht um einen Aufdruck, sondern um ein lasergeschnittenes Edelstahlprofil, das in das Eingangsmattensystem fest eingebunden wird. Urteilen Sie selbst:

Technische Daten:



Ein weiteres 1 mm starkes Feinblech wird zusätzlich unter das Edelstahlprofil eingelegt und mit diesem an den nicht sichtbaren Bereichen vernietet, um die Buchstaben gegen Durchdrücken zu schützen.



Material: Chrom-Nickel-Stahl



Spaltmaß (ausgelaserter Bereich) max 10 mm

emco **INOX®**	**Bauhöhe**	**Materialstärke**	**nur für**	**Farbe max.***
Typ **Lineo 12**	12 mm	1,5 mm	emco **DIPLOMAT** 510	1-farbig
Typ **Lineo 17**	17 mm	1,5 mm	emco **DIPLOMAT** 517	1-farbig
Typ **Lineo 22**	22 mm	1,5 mm	emco **DIPLOMAT** 522 / emco **SENATOR** 522	1-farbig

RAL 1023 Verkehrsgelb
RAL 3020 Verkehrsrot
RAL 5002 Ultramarinblau
RAL 7012 Basaltgrau
RAL 8007 Rehbraun
RAL 6032 Signalgrün
RAL 9005 Tiefschwarz

*Farbton nach Absprache. Standardfarbe ist schwarz

emco **INOX®Quadro**

Das emco Edelstahlprofil mit vergrößertem Logobereich.

Heben Sie Ihr Logo noch weiter hervor mit dem emco **INOX®Quadro. Hier handelt es sich um eine partiell vergrößerte Profilfläche.**

Wie beim emco **INOX®Lineo** besteht die Möglichkeit einer farblichen Unterlegung. Hier sind sogar bis zu zwei Farben möglich: im Logobereich und im Textbereich.

Der Vorteil einer vergrößerten Logo-Fläche ist, dass die Aufmerksamkeit der Besucher deutlich stärker auf das Profil gelenkt wird und somit Ihr Logo schon im Eingangsbereich präsent ist.



Technische Daten:



Material und Verarbeitung wie emco **INOX®**Lineo. Maße der erweiterten Logofläche max. 300 x 190 mm

Spaltmaß (ausgelaserter Bereich) max 10 mm

emco **INOX®**	**Bauhöhe**	**Materialstärke**	**nur für**	**Farbe max.***
Typ **Quadro 17**	17 mm	1,5 mm	emco **DIPLOMAT** 517 (R), (G)	2-farbig
Typ **Quadro 22**	22 mm	1,5 mm	emco **DIPLOMAT** 522 (R), (G)/emco **SENATOR** 522 (WR)	2-farbig

* Farbton nach Absprache. Standardfarbe ist schwarz.
2-farbig: eine Farbe im vergrößertem Logobereich und eine Farbe im Textbereich.

- RAL 1023 Verkehrsgelb
- RAL 3020 Verkehrsrot
- RAL 5002 Ultramarinblau
- RAL 7012 Basaltgrau
- RAL 8007 Rehbraun
- RAL 6032 Signalgrün
- RAL 9005 Tiefschwarz

Technische Änderungen vorbehalten.

Schriftart und Umsetzung

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 ß& äüö ÄÜÖ

Schriften und Logos werden zur sauberen Umsetzung als Grafik (Zeichenwege/Pfade) benötigt. Aus technischen Gründen werden durch emco Bau Stege zur Stabilisierung hinzugefügt. Ist keine individuelle Schrift gewünscht wird die Standardschrift ARIAL verwendet.

Abbildungen in diesem Prospekt zeigen Schriftzüge in individuellen Sonderformaten.

emco **INOX®** im Film erleben.

D-11.16 – Technische Änderungen vorbehalten.

emco Bau- und Klimatechnik
GmbH & Co. KG
Postfach 1860
D-49803 Lingen (Ems)
Tel. +49 (0) 591 9140-0
Fax +49 (0) 591 9140-852
bau@emco.de

www.emco.de

Ein Unternehmen der emco Group