



emco Onderhoud- en gebruiksadvies

De eerste stap

Na de aflevering dienen de matten gewassen of opgeborsteld te worden, om ervoor te zorgen dat de pool zich opricht en de mat vuil kan opnemen. Hierdoor wordt ook de hoogwaardige uitstraling van de mat verbeterd en de kleurintensiteit verhoogd. De door de perforatie eventueel apart overeind staande pooldraden zijn eveneens niet meer zichtbaar.

Wassen

Matten van het type IMAGE mogen niet samen met andere mattypen worden gewassen, indien mogelijk ook niet met logomatten van andere fabrikanten. Bij sommige logomatten van andere fabrikanten zijn minder belastbare kleuren gebruikt, die bij het wassen kunnen afgeven. Wastemperatuur emco IMAGE: max. 60 °C

Matten van het type IMAGE OUTDOOR mogen niet samen met andere mattypen worden gewassen. Wastemperatuur emco IMAGE OUTDOOR: max. 40 °C

Matten van het type CLASSIC kunnen zonder probleem samen met andere solution-dyed-matten, ook van andere fabrikanten, worden gewassen. Wastemperatuur emco CLASSIC: max. 80 °C

Matten die zonder rand werden vervaardigd (bij de bestelling rekening houden met 10 cm afsnijrand), dienen voor het inpassen 3 tot 5 keer te worden gewassen en gedroogd, omdat een krimpen van de matten onvermijdelijk is.

Aanbevolen wasmiddelen

In het algemeen dienen anionogene wasmiddelen zonder optische witmiddelen te worden gebruikt. Voor logomatten moeten niet-alkalische wasmiddelen worden gebruikt. Voor matten van het type CLASSIC kunnen wel alkalische wasmiddelen worden gebruikt.

Drogen

Ideaal zijn temperaturen tussen 65 °C en 80 °C voor ca. 7 min. Afgekoeld (ca. 30 °C tot 40 °C) nogmaals ca. 7 min drogen.

Behandeling

Wij adviseren om de matten niet overmatig te gebruiken in behandelingsmachines, dit kan namelijk tot beschadigingen aan de afwerkrand leiden. Maatafwijkingen tot ca. 3 % (emco IMAGE OUTDOOR 5%) zijn mogelijk als gevolg van het krimpen van de matten na het productieproces.

Opslag

De matten mogen niet onnodig voor langere tijd aan hogere temperaturen worden blootgesteld. Daarom is het aan te bevelen de matten direct na het droogproces uit de droger te nemen.

De matten mogen niet worden gevouwen en dienen vlakliggend te worden opgeslagen met de rubberen zijde op de poolzijde. Bij een opgerolde opslag dient de rubberen zijde zich altijd aan de buitenkant te bevinden.

Toepassing

De tapijtmatten emco IMAGE en emco CLASSIC zijn uitstekend te gebruiken als binnentoepassing. Matten van het type IMAGE OUTDOOR zijn speciaal als buitentoepassing ontwikkeld. Er bestaat een mogelijkheid tot licht kleurverlies als gevolg van blootstelling aan UV-straling. Het regelmatig (op zijn minst iedere 4 weken) wassen van de matten vermindert de kans op kleurverlies.

emco Bautechnik GmbH
Postfach 1860
D-49803 Lingen (Ems)
Germany
Tel. +49 (0) 591 9140-0
Fax +49 (0) 591 9140-852
bau@emco.de
www.emco-bau.com

emco Benelux B.V.
Postbus 66, 5320 AB Hedel / NL Tel.
(+31) 073 599 8310
België / Luxemburg:
Tel. (+32) 056 224 978
bouwtechniek@benelux.emco.de

www.emco-bau.com

Entrees mooi ontwerpen

EMCO