

emco Bau

Sauberlauf CONTURA

Typ	CONTURA
Konstruktion	gewebt 2-Chorig
Polnutschicht	100% Polyamid kombiniert mit fibrilierten Monofilamenten
Trägermaterial	PES, PP, CO, CV
Rückenbeschichtung	Ethylenvinylacetat
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m ²)	750 g/m ²
Gesamtgewicht (g/m ²)	1900 g/m ²
Gesamthöhe (mm)	7 mm
Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Zertifikate	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02	gut 5-6
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 4
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	gut 4-5
Lieferform Bahnen	200 cm breit (kein Rand)
Produktmerkmal	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Marke	C/R/O/®
Kontakt	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com
Brenn-/Brandverhalten	Cfl-s1
Abmessungen	Breite:.....m
Farben	17.01 karo 17.02 quer 17.03 diagonal 17.04 karo-cut