

emco Bau

emco Einbaurahmen 500 Chrom-Nickel-Stahl (V2A) 500-15 CN

| | |
|--------------------------------|---|
| Typ | 500-15 CN |
| Materialstärke ca. (mm) | 3,0 |
| Einbauanweisung | Der Rahmen (1) muss sowohl bündig mit dem Estrich (2) im Mattenbett, als auch mit dem Bodenbelag (3) abschließen. Mattenaufgabe und Mattenbett: Die Mattenunterlage (4), meistens Estrich, muss absolut eben sein. Weist das Mattenbett Unregelmäßigkeiten auf, sind diese vor dem Einlegen der Matte auszugleichen. Wir empfehlen in diesen Fällen, eine flüssige Spachtelmasse aufzutragen. Der Rahmenanker (5) wird fest im Estrich einzementiert. |
| Rahmenprofilmaße (HxBxT) in mm | 15 x 25 x 3 Edelstahl |
| Kontakt | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com |
| Abmessungen | Rahmenbreite:.....mm |