

emco Bau

emco DIPLOMAT Original SPIN®Safe avec revêtement reps 12 SPIN/R

| | |
|--|---|
| Type | 12 SPIN/R |
| résistance | normale à forte |
| profilé porteur | Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face. |
| Revêtement | revêtement reps renforcé, résistant à l'usure et imputrescible pour une meilleure efficacité et une durée de vie prolongée. Combinaison avec des dalles en inox pour permettre une orientation facilitée des personnes non voyantes dans la zone d'accueil. |
| écartement standard des profilés (mm): env. | 5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc |
| antidérapance | Propriété antidérapante du revêtement : R11, propriété antidérapante des dalles en acier inoxydable : R10 (selon la norme DIN 51130) |
| Coloris | anthracite n°200 |
| liaison | par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC |
| Garantie | Garantie 4 ans Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page : www.emco-bau.com/garantiebedingungen/ |
| Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2 | bon 6 |
| Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12 | bon 4 |
| Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01 | bonne 5 |
| dimensions | Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés) Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage) |
| contact | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijck 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com |