

## Typ 22 SPIN/G

Das taktile Leitsystem für höchste Ansprüche an Design und Funktionalität.

**1** **2** **3** Innen- und überdachter Außenbereich (Zonen 1 + 2)

■ ■ ■ ■ normal bis stark



Innen und Außen (überdacht, Zone 2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, Rollsplit, grober Sand, kleine Kieselsteine



Die emco Eingangsmatte als Leitsystem für Sehbehinderte

### Beschreibung

Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte für die aufliegende und freitragende Verlegung. Ausgestattet mit Edelstahlfliesen in schmaler (122 mm) oder breiter (300 mm) Ausführung für die taktile Wegführung. Die Fliese umfasst jeweils 3 Aluminiumprofilstäbe. Passgenaue Anfertigung in der Breite. In der Tiefe sind Rastermaße in 100 mm - Schritten möglich. Optional mit Noppenfliese als Aufmerksamkeitsfeld.

## Typ 22 SPIN/G

### Farben



Schwarz

<b>ca. Höhe (mm)</b>	23,5
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Rollstühle Kinderwagen Einkaufswagen Transportkarren
<b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>	5, Abstandhalter aus Gummi
<b>Verbindung</b>	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
<b>max. Breite/Profillänge einteilig (mm):</b>	1200
<b>Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm):</b>	800
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	27,7
<b>Trägerprofil</b>	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
<b>Trittfläche</b>	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige profilierte Gummieinlagen. Kombiniert mit Edelstahlfliesen zur optimalen Orientierung für Blinde und Sehgeschädigte (gem. DIN 32984) im Eingangsbereich.
<b>Rutschsicherheit</b>	rutschhemmende Eigenschaft der Gummieinlage: R 9 nach DIN 51130, rutschhemmende Eigenschaft der Edelstahlfliese: R 9 nach DIN 51130

## Typ 22 SPIN/G

### Service und Dienstleistungen

Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Reinigung durch mobile Mattenreinigungsanlage

Aufmaß durch Laser-Aufmaßgerät vor Ort

Einpass- und Verlegeservice

Baustellenberatung

Aufmaß

Verlegeservice

Reparaturen

### Zubehör

emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium

emco Abdeckschiene: C22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium

emco Schmutzfangwanne: 5022 AL Aluminium

emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

emco Schmutzfangwanne: 5022 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium

emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion:  
A Ausführung A: mit Einbaurahmen, Rechteckrohrprofilen, Gitterrostunterstützung und Höhenverstellung

emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion:  
B Ausführung B: mit Einbaurahmen, Gitterrostunterstützung und Rechteckrohrprofilen

emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion:  
C Ausführung C: mit Einbaurahmen und Rechteckrohrprofilen

Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

emco Einbaurahmen 500: 500-25 MS Messing natur

Gummiunterlage 1 mm: GU 1

Gummiunterlage 3 mm: GU 3

Gummiunterlage 5 mm: GU 5