

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium SPIN®Safe s vložkou Care 22 SPIN/P Care

|  |   |
|--|---|
| <b>Typ</b>   | 22 SPIN/P Care  |
| <b>zatížení</b>  | normální až silné   |
| <b>nosný profil</b>  | zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně   |
| <b>pochozí plocha</b>  | Robustní a extrémně oděruvzdorná vložka Care pro efektivní snížení jemných nečistot. V kombinaci s nerezovými dlaždicemi pro optimální orientaci pro nevidomé a slabozraké (podle DIN 32984) ve vstupních prostorech. |
| <b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>           | 5 mm gumové distanční kroužky   |
| <b>protiskluznost</b>  | protiskluzová vlastnost vložky: R12, protiskluzová vlastnost dlaždice z nerezové oceli: R10 (podle DIN 51130)   |
| <b>Barvy</b>   | 47.01 antracitový<br>47.04 béžový<br>47.03 hnědý<br>47.02 šedý  |
| <b>spojení</b>   | ocelovým lankem potaženým bužírkou  |
| <b>záruka</b>  | Záruční doba 5 let<br>Záruční podmínky naleznete na: <a href="http://www.emco-bau.com/garantiebedingungen/">www.emco-bau.com/garantiebedingungen/</a>   |
| <b>stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2</b> | dobré 5-6   |
| <b>barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12</b>             | dobré 4-5   |
| <b>stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01</b>       | dobré 4-5   |
| <b>Rozměry</b>   | Šířka rohožky: .....mm (délka profilů)<br>Hloubka rohožky: .....mm (směr chůze)   |
| <b>kontakt</b>   | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · <a href="mailto:rohozky@novus.cz">rohozky@novus.cz</a><br>· <a href="http://www.emco-bau.com">www.emco-bau.com</a>   |