

emco Bau

emco SPIN®Safe с ворсовой вставкой 22 SPIN/R

| | |
|---|---|
| тип | 22 SPIN/R |
| Нагрузки | от нормальной до высокой |
| Несущий профиль | усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля |
| высота (мм) | 23.5 |
| Рабочая поверхность | Износо- и погодостойкие вставки из грубого ворса (брендовый ворс) для более качественного удаления грязи. В комбинации с плиткой из нержавеющей стали для ориентирования слепых и плохо видящий людей на входе в здание (согласно DIN 32984). |
| Стандартное расстояние между профилями (мм) | 5, резиновые распорки |
| Надежность против скольжения | Класс антискольжения вставки R11, класс антискольжения стальной плитки: R10 (согласно DIN 51130) |
| Цвета | антрацитовый № 200 |
| Соединение | с помощью стального троса в пластиковой оплетке |
| Гарантия | 4 года гарантии |
| Цветостойкость к свету ISO 105 BO2 | хорошо 6 |
| Цветостойкость к трению ISO 105 X12 | хорошо 4 |
| Цветостойкость к воде ISO 105 E01 | хорошая 5 |
| Размеры | Ширина решетки:.....мм (длина профиля) Глубина решетки:.....мм (направление движения) |
| Контакт | ООО emco Rus · Polessky Projezd 16, str.1, off.105 · 125367 Moskau / RU · Tel./Fax (+7) 499 940 19 16 · info@ru.emco.de · www.emco-bau.com |