

Typ 22 SPIN/R

Das taktile Leitsystem für höchste Ansprüche an Design und Funktionalität.

1 2 3 Innen und Außen (überdacht, Zone 2)

normal bis stark



Innen und Außen (überdacht, Zone 2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



Die emco Eingangsmatte als Leitsystem für Sehbehinderte

Beschreibung

Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte für die aufliegende und freitragende Verlegung. Ausgestattet mit Edelstahlfliesen in schmaler (122 mm) oder breiter (300 mm) Ausführung für die taktile Wegführung. Die Fliese umfasst jeweils 3 Aluminiumprofilstäbe. Passgenaue Anfertigung in der Breite. In der Tiefe sind Rastermaße in 100 mm - Schritten möglich. Optional mit Noppenfliese als Aufmerksamkeitsfeld.



Typ 22 SPIN/R

Farben



Anthrazit Nr. 200

ca. Höhe (mm)	23,5
Beroll- und Befahrbarkeit	Rollstühle Kinderwagen Transportkarren Einkaufswagen
Standard Profilabstand ca. (mm)	5, Abstandhalter aus Gummi
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	1200
Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm):	800
Gewicht (kg/m²)	27,7
Trägerprofil	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
Trittfläche	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Grobfaserripsstreifen (Markenfaser) für noch besseren Schmutzabrieb. Kombiniert mit Edelstahlfliesen zur optimalen Orientierung für Blinde und Sehgeschädigte (gem. DIN 32984) im Eingangsbereich.
Rutschsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft der Grobfaserripsstreifen: R 11 nach DIN 51130, rutschhemmende Eigenschaft der Edelstahlfliese: R 9 nach DIN 51130

Typ 22 SPIN/R

Service und Dienstleistungen

Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.
Reinigung durch mobile Mattenreinigungsanlage
Ripsstreifen nachträglich vor Ort durch emco Servicetechniker austauschbar (mobile Ripswechselmaschine).
Aufmaß durch Laser-Aufmaßgerät vor Ort
Einpass- und Verlegeservice
Baustellenberatung
Aufmaß
Verlegeservice
Reparaturen

Zubehör

emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium
emco Abdeckschiene: C22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: A Ausführung A: mit Einbaurahmen, Rechteckrohrprofilen, Gitterrostunterstützung und Höhenverstellung
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: B Ausführung B: mit Einbaurahmen, Gitterrostunterstützung und Rechteckrohrprofilen
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: C Ausführung C: mit Einbaurahmen und Rechteckrohrprofilen
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert
emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel- Stahl (V2A)
emco Einbaurahmen 500: 500-25 MS Messing natur
Gummiunterlage 1 mm: GU 1
Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Gummiunterlage 5 mm: GU 5