

emco Bau

emco vuilvangbak 5000 AL

| | |
|---|---|
| type | 5000 AL |
| opbouw | Een vuilvangbak kan uit een eendelige bak of uit meerdere bakken bestaan, die in breedte en diepte variabel zijn, en de bakken zijn met elkaar moduul gewijs te koppelen. Afhankelijk van de visuele en functionele gezichtspunten wordt de entreemat in dezelfde maten of overlappend geproduceerd. |
| vrijheid voor individuele vormgeving | Ondanks de rechthoekige vorm van de vuilvangbakken gelden er geen beperkingen voor een creatieve vormgeving aan de entreematten. Vanuit architectonisch oogpunt vereisen bijzonder aantrekkelijke entrees een harmonisch geïntegreerde entreemat. In dergelijke gevallen worden de bakken daar geplaatst, waar het meeste vuil vrij zal komen. De entreemat kan willekeurig ver doorlopen buiten deze bakken. |
| materiaal | Waterdichte aluminium vuilvangbak met een vlakke ondergrond voor een probleemloze reiniging. Desgewenst ook leverbaar in r.v.s. (V2A). |
| ondersteuningsprofiel | Aluminium ondersteuningsprofielen voorzien van uitsparingen die op een afstand van max. 300 mm zijn aangebracht, zodat het water naar alle zijden kan worden afgevoerd. De profielen van de entreemat dienen haaks op de looprichting te liggen. |
| aanvullende gegevens | Het aanloopprofiel als omringende rand vervalt. Entreemat MARSCHALL type 522 S of PLAZA type 542 S zijn vanwege de afwijkende maat groter en hebben bovendien naar wens een bijbehorend inbouwraam. |
| grotere afmetingen | grotere breedtes kunnen worden opgedeeld door middel van twee aan elkaar geschroefde hoekprofielen. |
| totaalhoogte vuilvangbak | Standard: 70mm Optional: 45-90mm Optional: 45-90mm |
| Max. bakbreedte uit één deel (mm) | 2800 |
| Max. bakdiepte uit één deel (mm) | 1300 |
| Afmetingen | Bakbreedte:.....mm Baklengte:.....mm (looplengte) |
| contact | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 |

