

emco Bau

Wanna zbierająca brud i wodę emco 5000 CN

Typ	5000 CN
Budowa	System wanien na brud i wodę może stanowić jednoczęściowa wanna lub wiele wanien, które mogą być zestawiane modułowo, ze zmienną szerokością i głębokością. Z punktu widzenia wyglądu i funkcjonalności mata wejściowa jest produkowana z okalającą ramą.
Swoboda indywidualnej aranżacji	Mimo prostokątnych kształtów korytek, nie stwarzają one ograniczeń dla kreatywnego przycinania mat. Wejścia o szczególnej atrakcyjności architektonicznej wymagają harmonijnie zintegrowanej maty wejściowej. W tych przypadkach korytka są lokowane w strefie największego natężenia ruchu, a mata wejściowa pokrywa dowolnie dużą powierzchnię.
Materiał	Stal szlachetna (V2A), wodoszczelnie spawana, w celu ułatwienia czyszczenia wewnętrzne wykończenie całkowicie gładkie.
Profil wsporczy	Stal szlachetna (V2A) w odstępach maks. co 300 mm z wyżłobieniami do spływu wody ze wszystkich kierunków. Te profile muszą przebiegać poprzecznie pod profilami pod kątem 90 stopni.
Dane dodatkowe	Oprawa okalające sfazowanie jako rama do maty wejściowej. MARSCHALL typ 517 S / 522 S lub PLAZA typ 542 S są większe ze względu na specjalny kształt i na życzenie są wyposażane w dodatkową ramę.
Większe wymiary	Większe części wanien skręca się w cały system na miejscu.
Całkowita wysokość wanny	Standard: 70mm Optional: 45-90mm Optional: 45-90mm
max. szerokość wanny skradającej się z jednej części (mm)	1300
wymiary	Szerokość wanny:.....mm Głębokość wanny:.....mm (w kierunku ruchu)
Kontakt	emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl. emco.de · www.emco-bau.com