

emco Bau**emco Paspas Havuzu Profili alüminyum 500-15 AL**

tip	500-15 AL
malzeme kalınlığı (et kalınlığı) (mm)	3,0
Montaj talimatları	<p>Çerçeve (1) hem paspas yatağındaki şap yüzeyine(2), hem de yer kaplamasına (3) ayrıklık oluşmadan bitişmelidir. Paspas altı ve paspas yatağı: Paspas altı (4), çoğunlukla şap yüzeyi, tamamen düz olmalıdır. Paspas yatağında pürüzlükler varsa, bunların paspas konulmadan önce düzeltilmesi gereklidir. Bu durumlarda sıvı dolgu maddesi kullanılması tavsiye edilir. Çerçeve ankrajı (5) sabit olarak şapa gömülür.</p>
Çerçeve profil ebatları (YxExD) mm bazında	15,5 x 25 x 3 alüminyum
Ölçüler	Çerçeve genişliği:.....mm Çerçeve derinliği:.....mm
iletişim	emco Yapi Ltd. Sti. Yigitler Mah. Otosansit 1 Blok No. 161-169 16290 Yildirim-Bursa / TR Tel. (+90) 224 342 43 05 Fax (+90) 224 342 43 06 Mobile (+90) 554 786 85 06 (+49) 173 271 53 91 h.koru@emco.de www.emco-bau.com