

## emco Bau

### emco vgradni okvir 500 inox (V2A) 500-20 CN

|  |   |
|--|---|
| <b>tip</b>                               | 500-20 CN   |
| <b>navodilo za vgradnjo</b>              | Okvir (A) se mora zaključiti tako poravnano s primerno podlago (H) v talnem koritu za predpražnik kot tudi s talno oblogo (J). Ležišče za predpražnik in talno korito za predpražnik: Primerna podlaga (H), npr. estrih, mora biti absolutno ravna (DIN 18560). Če talno korito izkazuje nepravilnosti, jih je treba pred polaganjem predpražnika izravnati. V tem primeru priporočamo nanos tekoče izravnalne mase. Okvir se lahko lepi v talno korito, fiksira mehansko ali pa v primerno podlago trdno vključi z opsijsko izbranimi sidri za okvir. Pri tem je treba paziti, da okvir in vhodni predpražnik naležita čez vso površino. |
| <b>mere profila okvirja (VxŠxD) v mm</b> | 20 x 25 x 3 inox  |
| <b>izmere</b>                            | Širina okvirja:.....mm<br>Globina okvirja:.....mm   |
| <b>kontakt</b>                           | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com  |