

## emco Bau

### emco inbouwraam 500 aluminium 500-46 AL

<b>type</b>	500-46 AL
<b>materiaaldikte ca. (mm)</b>	4,5
<b>inbouw instructies</b>	Het inbouwraam (1) moet gelijkliggen met de afwerkvloer (2) en in het matbed aansluiten op de vloerbedekking (3). Matondergrond en matbed (4): de ondergrond voor de mat (meestal beton) moet absoluut vlak zijn. Zitten er oneffenheden in het matbed, dan moeten deze vóór plaatsing van de mat weggewerkt worden. Wij raden in dergelijke gevallen aan vloeibare betonmortel te gebruiken. Het raamanker (5) wordt vast in het beton gesmeerd.
<b>Afmetingen inbouwraam (HxBxD) in mm</b>	47,5 x 35 x 4,5 aluminium
<b>Afmetingen</b>	Breedte inbouwraam:.....mm Lengte inbouwraam:.....mm
<b>contact</b>	emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de