

## emco Bau

### emco vuilvangbak 5022 AL

|  |  |
|--|--|
| <b>type</b>                              | 5022 AL  |
| <b>gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>        | 13,7   |
| <b>opbouw</b>                            | Max. afmeting uit een deel 2800 x 1300 mm.<br>Een systeem voor het opvangen van vuil kan uit een ééndelige bak of uit meerdere bakken bestaan, die door de modulaire eigenschappen in breedte en diepte variabel zijn. Afhankelijk van de visuele en functionele gezichtspunten wordt de entreemat in dezelfde maten zonder raamwerk of overlappend met een raamwerk geproduceerd. |
| <b>speciale vormen</b>                   | voor een perfecte aanpassing aan het gebouw zijn vuilvangbakken ook verkrijgbaar in speciale vormen, zoals bijv. voor rondingen.   |
| <b>materiaal</b>                         | Waterdichte aluminium vuilvangbak (AlMg 1) met een vlakke ondergrond voor een probleemloze reiniging. Desgewenst ook leverbaar in r.v.s. (V2A).  |
| <b>ondersteuningsprofiel</b>             | Aluminium ondersteuningsprofielen (AlMgSi 0,5) voorzien van uitsparingen die op een afstand van max. 300 mm zijn aangebracht, zodat het water naar alle zijden kan worden afgevoerd. De profielen van de entreemat dienen haaks op de looprichting te liggen.  |
| <b>aanvullende gegevens</b>              | De oplegging voor de entreemat is in de vuilvangbak geïntegreerd.  |
| <b>grotere afmetingen</b>                | grotere breedtes kunnen worden opgedeeld door middel van twee aan elkaar geschroefde hoekprofielen.  |
| <b>uitvoering</b>                        | met aangestane inmetzelankers en naar wens met afvoerputje   |
| <b>afvoerputje</b>                       | Complete afvoervoorziening met vlak deksel (Ø 80 mm), van roestvrij staal, met kunststof aansluiting voor op de afvoer (Ø 1 1/2 inch).   |
| <b>totaalhoogte vuilvangbak</b>          | 75   |
| <b>inbouwhoogte vuilvangbak (mm)</b>     | 83   |
| <b>Max. bakbreedte uit één deel (mm)</b> | 2800   |
| <b>Max. bakdiepte uit één deel (mm)</b>  | 1300   |
| <b>Afmetingen</b>                        | Bakbreedte:.....mm<br>Baklengte:.....mm (looplengte)   |
| <b>contact</b>                           | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056  |

