

emco Bau**emco zbiralna posoda za umazanijo 5022 AL**

tip	5022 AL
teža (kg/m²)	13,7
sestavljanje	max. enodelni segment banje 2800 x 1300 mm Odtočna banja je lahko sestavljena iz enega enodelnega dela ali več delov, ki so v širini in dolžini variabilno sestavljivi v modulih. Glede na optičen in funkcionalen vidik se izdelava predpražnik v enaki velikosti vključno z okvirjem.
posebne oblike	Za popolno prilagajanje objektu so odtočne banje dobavljive tudi v oblikah kot okrogline, poševnine itd. Prosimo za povpraševanje.
material	aluminij (AlMg 1), vodoodporno zvarjen, znotraj popolnoma gladek, enostavno čiščenje
podporni profil	aluminij (AlMgSi 0,5), v razdalji max. 300 mm z vdolbinami za vsestranski odtok vode. Ti profili morajo potekati pod 90° kotom prečno pod profili.
dodatni podatki	Nosilec za predpražnik je integriran v banjo.
večje izmere	več delov odtočne banje se na licu mesta zloži v en sistem.
oprema	S privarjenim zidnim sidrom, na željo z odtočnim elementom.
odtok	Kompleten odtok, sestoji iz ploščatega cedila Ø 80 mm, material inoxin spodnji del iz umetne mase za priključitvena odtočni sistem Ø 1 1/2 Zoll.
skupna višina banje	75
vgradna višina za banjo (mm)	83
max. širina banje enodelno (mm)	2800
max. dolžina banje enodelno (mm)	1300
izmere	Širina korita:.....mm Globina korita:.....mm (smer hoje)
kontakt	EM Sistemi · Laznica 1 · 5282 Cerčno · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com