

emco Kir toplama küveti

tip 5022 AL



Yüksek frekanslı giriş alanlarındaki yoğun kirleri kontrol altında tutmak için, emco kir toplama hazneleri bir zorunluluktur. Daha yoğun yük kaldırabilen emco MARSCHALL (sürtünme kenarı veya fırça çitası ile kombine edilemez) ve emco PLAZA giriş paspaslarıyla, temizlik etkisi ve pratiklik konusunda geçilemez bir bütün elde etmiş olursunuz.



tarif

emco MARSCHALL, emco PLAZA ve emco SENATOR WS modeli paspas sistemlerimize uyacak şekilde geliştirilen ve üretilen yüksek kapasiteli kir yakalama küvetleri. Dirençli olarak tedarik edilir.



Dış mekan (1. Bölge)



İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)



sokak tozu, saçlar, kum, kül, tekstil ipliği, küçük yapraklar ve dallar, mıcır, iri kum, küçük taş parçaları



sokak tozu, saçlar, kum, kül, tekstil ipliği, küçük yapraklar ve dallar, vb.



nemli sokak tozu, nemli kumbirikintisi

emco Kir toplama küveti

tip 5022 AL

ağırlık (kg/m²)	13,7
tarif	emco MARSCHALL, emco PLAZA ve emco SENATOR WS modeli paspas sistemlerimize uyacak şekilde geliştirilen ve üretilen yüksek kapasiteli kir yakalama küvetleri. Dirençli olarak tedarik edilir.
Teknik detaylar	Tek parça paspas küveti en fazla 2800 x 1300 mm.
kurulum	Bir kir toplama küveti ünitesi tek parçalı bir küvet ya da birden fazla küvetten oluşabilir. Bu küvetler en ve derinlik bakımından istenen ölçüde, modüler olarak birleştirilebilir. Görsel ve işlevsel kriterlere göre giriş paspası aynı ebatlarda çerçeveli olarak imal edilir.
özel şekiller	Binaya mükemmel uyum için kir toplama küvetleri özel biçimlerde de, örn. dairesel, eğimli, vs. ile de temin edilebilir. Lütfen bizimle irtibata geçiniz.
malzeme	Alüminyum (AlMg 1), su geçirmez şekilde kaynaklı, iç tarafta sorunsuz temizlik için tamamen pürüzsüz tasarlanmıştır.

Destek profili	Alüminyum (AlMgSi 0,5), maks. 300 mm'lik mesafelerde, çepeçevre su tahliyesi için girintili. Bu profiller, profillerin altında 90°'lik açıyla düzenlenmelidir.
Ek veriler	Giriş paspasının oturma yüzeyi küvete entegreliktir.
büyük ölçüler	Birden fazla küvet parçası kurulum yerinde tek bir sistem haline getirilmek üzere birbirlerine monte edilir.
donanım	Kaynaklı duvar ankrajlı, istek üzerine taliye düzenekli.
gider teşkilatı	Komple tahliye düzeneği, paslanmaz çelik yassı süzgeç Ø 80 mm ve plastik altlıktan oluşur, su tahliye sistemine bağlantı için, Ø 1 1/2 inç.
Küvetin toplam yüksekliği	75
Küvetin yapısal yüksekliği (mm)	83
maks. küvet genişliği tek parça (mm)	2800
maks. küvet derinliği tek parça (mm)	1300
tip	5022 AL

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır

emco Yapı Ltd. Sti. Yigitler Mah. Otosansit 1 Blok No. 161-169 16290
Yıldırım-Bursa / TR Tel. (+90) 224 342 43 05 Fax (+90) 224 342 43 06 Mobile
(+90) 554 786 85 06 (+49) 173 271 53 91 h.koru@emco.de www.emco-bau.
com

