

emco Bau**emco zbiralna posoda za umazanijo 5022 CN**

tip	5022 CN
teža (kg/m²)	18,8
sestavljanje	max. enodelni segment banje 1200 x 1000 mm Odtočna banja je lahko sestavljena iz enega enodelnega dela ali več delov, ki so v širini in dolžini variabilno sestavljivi v modulih. Glede na optičen in funkcionalen vidik se izdelava predpražnik v enaki velikosti vključno z okvirjem.
posebne oblike	Za popolno prilagajanje objektu so odtočne banje dobavljive tudi v oblikah kot okrogline, poševnine itd. Prosimo za povpraševanje.
material	Inox (V2A), vododporno spojen, gladka površina za enostavno čiščenje.
podporni profil	Inox (V2A) v razdalji max.300mm z odprtini za vsestranski odtok vode. Profili morajo potekati pod kotom 90° prečno pod profili.
dodatni podatki	Nosilec za predpražnik je integriran v banjo.
večje izmere	več delov odtočne banje se na licu mesta zloži v en sistem.
oprema	S privarjenim zidnim sidrom, na željo z odtočnim elementom.
odtok	Kompleten odtok, sestoji iz ploščatega cedila Ø 80 mm, material inoxin spodnji del iz umetne mase za priključitevna odtočni sistem Ø 1 1/2 Zoll.
skupna višina banje	75
vgradna višina za banjo (mm)	83
max. širina banje enodelno (mm)	1200
max. dolžina banje enodelno (mm)	1000
izmere	Širina korita:.....mm Globina korita:.....mm (smer hoje)
kontakt	EM Sistemi · Laznica 1 · 5282 Cerklje na Gorenjskem · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com