

emco Bau

emco DIPLOMAT Original mit Gummieinlage und Kratzkante 512 GK

Typ	512 GK
Belastung	normal
Trägerprofil	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
ca. Höhe (mm)	12
Trittfläche	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige profilierte Gummieinlagen.
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
automatische Türsysteme	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
Farben	Schwarz
Brandverhalten	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis).
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil
Garantie	4 Jahre Garantie Garantiebedingungen finden Sie unter: www.emco-bau.com/garantiebedingungen/
Abmessungen	Mattenbreite:.....mm (Stablänge) Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)
Kontakt	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com