

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Original con inserto di gomma e profilo raschiante 512 GK

|   |   |
|---|---|
| <b>tipo</b>                               | 512 GK  |
| <b>traffico</b>                           | normale   |
| <b>profilo portante</b>                   | Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore  |
| <b>altezza appr. (mm)</b>                 | 12  |
| <b>Superficie di calpestio</b>            | inserti di gomma profilati, incassati, robusti e resistenti alle intemperie.  |
| <b>distanza profili standard ca. (mm)</b> | 5 , distanziatore di gomma  |
| <b>sistemi di porte automatiche</b>       | Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005  |
| <b>colori</b>                             | nero  |
| <b>reazione al fuoco</b>                  | Reazione al fuoco Cfl-s1 dell'intera struttura del tappeto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo).  |
| <b>collegamento</b>                       | con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica  |
| <b>garanzia</b>                           | 4 anni di garanzia  |
| <b>Dimensioni</b>                         | Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta)<br>Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)  |
| <b>contatto</b>                           | Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a · 33070 Budoia (PN) / IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax (+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.emco-bau.com |