

emco Bau

emco DIPLOMAT Original con inserción de goma y borde raspador 512 GK

Modelo	512 GK
Carga	normal
Perfil portador	de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior
Altura aprox. (mm)	12
Superficie de tránsito	Inserciones de goma perfiladas, resistentes al desgaste y a la intemperie.
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005
Colores	negro
Reacción al fuego	Comportamiento de incendio de la instalación completa de alfombras según EN 13 501 en Cfl-s1 disponible bajo petición (con cargo adicional).
Unión	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
Garantía	4 años de garantía
Dimensiones	Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra) Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)
Contacto	emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info@es.emco.de · www.emco-bau.com