

emco Bau

emco Diplomaat Original met gekartelde rubber inlage 512 G

type	512 G
beloopbaarheid	normaal
draagprofielen	sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
ca. hoogte (mm)	12
loopvlak	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste, gekartelde rubber inlagen.
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	slipvaste eigenschap R9 volgens DIN 51130
kleuren	Rubber
brandgedrag	De gehele entreemat is (tegen meerprijs) leverbaar in de brandklasse Bfl-s1, conform EN 13501.
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.
garantie	4 jaar garantie
Afmetingen	Breedte:.....mm (staaflengte) Looplengte:.....mm (looprichting)
contact	emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de