

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium Large Con inserción Conform y borde raspador 512 PL Conform K

<b>Modelo</b>	512 PL Conform K
<b>Carga</b>	normal
<b>Perfil portador</b>	de aluminio rígido con aislamiento acústico Premium inferior
<b>Altura aprox. (mm)</b>	12
<b>Superficie de tránsito</b>	La instalación Conform de materiales regenerados se adapta perfectamente al color de la madera y se puede utilizar de diversas maneras. El perfil adicional aumenta el efecto de limpieza.
<b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>	5 , distanciador de goma
<b>Sistemas automáticos de puertas</b>	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005
<b>Colores</b>	76.01 antracita 76.02 beige 76.04 marrón
<b>Colores especiales</b>	Más colores seleccionables en nuestra actual colección de limpieza
<b>Reacción al fuego</b>	Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13501 en Cfl-s1 (con cargo adicional),
<b>Unión</b>	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
<b>Garantía</b>	6 años de garantía
<b>Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).</b>	Clasificación francesa VOC  LEEDv4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Reglamento belga VOC AgBB MVV TB anexo 8,9 / ABG
<b>Material acumulado</b>	100 % PA 6 (Poliamida)
<b>clase de exigencia</b>	Adecuado para el objeto 33
<b>Dimensiones</b>	Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra) Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)
<b>Contacto</b>	emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono:



93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: [info@es.emco.de](mailto:info@es.emco.de) ·  
[www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)