

emco Bau

Emco DIPLOMAT Premium Large 512 PL Maximus Image

Typ	512 PL Maximus Image
zatížení	normální
nosný profil	ze zesíleného hliníku a prémiovou tlumící páskou na spodní straně
přibl.výška (mm)	12
Pokyny pro výšku	Skutečná výška vložky může být cca o 2-3 mm vyšší.
pochozí plocha	Vložka Maximus Image je vhodná pro jednobarevný potisk dle přání zákazníka.
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dveřní systémy	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650
protiskluznost	odolnost proti skluzu R 12 podle DIN 51130
barvy	I350 šedomodrá I80 bordó I260 hnědá I380 tmavě šedá I210 tmavě zelená I120 šeříková I30 žlutooranžová I20 žlutá I420 zlatá I270 grafitová I340 béžová I370 šedá I250 zelená I170 světle modrá I360 světle šedá I440 světle zelená I90 světle červená I100 třešeň I430 lososová I230 listově zelená I290 světle modrá I110 lila

I140 purpurová
I200 námořnická modrá
I330 kaštanová
I220 světle tyrkysová
I40 oranžová
I70 žíhaná červeň
I180 petrolejová
I150 broskev
I310 srnčí hnědá
I60 červená
I160 královská modrá
I320 písková
I240 rákosově zelená
I390 černá
I300 stříbrná
I190 světle červená
I280 ocelově modrá
I410 ocelově šedá
I450 západ slunce
I50 terakota
I130 hroznová
I400 bílá
I10 citronová

speciální barvy

reakce na oheň

spojení

záruka

Vožka je certifikována dle TÜV

**PROFiCERT- výroky pro interiér
(Standard)**

Ostatní barvy je možné vybrat si z naší dočišťovací kolekce.

Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Bfl-s1

ocelovým lankem potaženým bužírkou

Záruční doba 5 let

francouzská vyhláška VOC

LEED v4 (vně území Severní Ameriky)

vzorová úroveň BREEM

belgická vyhláška VOC

AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu
stavebních výrobků)

Příloha 8,9 MVV TB / ABG

100 % PA 6.6 (Polyamid)

vhodné pro objekty s třídou zátěže 33

Materiál vlasu

Třída zátěže

**stálobarevnost a odolnost vůči světlu
dle ISO 105 BO2**

dobré 5-6

barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	dobré 5
stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01	dobré 5
Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149	16,7 %
Redukce počtu bakterií rodu Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %
Rozměry	Šířka rohožky:mm (délka profilů) Hloubka rohožky:mm (směr chůze)
kontakt	Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com