

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium Large (velik) 512 PL Maximus Image

tip	512 PL Maximus Image
obremenitev	normalno
nosilni profil	iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
ca. Višina (mm)	12
Opozorilo glede višine	Dejanska višina vložka je lahko zaradi uporabnega sloja za ca. 2 mm višja.
nastopna ploskev	Vložek Maximus-Image je primeren za enobarvni potisk v barvi po individualni želji.
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	presledek med profili opcjsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005
Protizdrsna varnost	protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130
barve	I350 modrosiva I80 Bordo I260 rjava I380 temnosiva I210 temnozelenena I120 Flieder I30 rumenooranžna I20 rumena I420 zlata I270 grafit I340 sivobež I370 siva I250 zelena I170 svetlomodra I360 svetlosiva I440 svetlozelena I90 svetlordeča I100 češnja I430 losos I230 listnozelenena I290 svetlomodra I110 vijola

I140 Magenta  
I200 Marinemodra  
I330 kostanjeva  
I220 Mint  
I40 oranžna  
I70 Oxidnordeča  
I180 Petrol  
I150 breskev  
I310 srnastorjava  
I60 rdeča  
I160 kraljevsko modra  
I320 peščena  
I240 Trsnozelena  
I390 črna  
I300 srebrna  
I190 Smaragdna  
I280 jeklenomodra  
I410 jeklenosiva  
I450 Sunset  
I50 Terracotta  
I130 Traube  
I400 bela\*  
I10 limona

**posebne barve**

**gorljivost**

**povezava**

**Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)**

**Material z rebrasto zgornjo površino**

**Razred obremenitve**

**Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2**

Možnost izbire drugih barv iz naše kolekcije Sauberlauf.

gorljivost kompletnega predpražnika po EN 13501 in Bfl-s1 s plastiko ovito jekleno vrvico  
emco DIPLOMAT Premium Large (velik)

Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

LEED v4 (izven Severne Amerike)

Eksemplarična stopnja BREEM

Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)

MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

100 % PA 6.6 (poliamid)

Primerno za objekt 33

dobro 5-6

Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12 dobro 5

Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01 dobro 5

Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149 29,4 %

Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 16,7 %

Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149 68,2 %

izmere Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice)

Globina palice:.....mm (smer hoje)

kontakt EM Sistemi · Laznica 1 · 5282 Cerčno · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com