

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium Large mit Einlage Maximus Image und Kratzkante 512 PL Maximus Image K

<b>Typ</b>	512 PL Maximus Image K
<b>Belastung</b>	normal
<b>Trägerprofil</b>	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung
<b>ca. Höhe (mm)</b>	12
<b>Trittfläche</b>	Die Maximus-Image-Einlage eignet sich zur einfarbigen Bedruckung von individuellen Farbwünschen. Das Zusatzprofil erhöht den Reinigungseffekt.
<b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>	5 , Abstandhalter aus Gummi
<b>automatische Türsysteme</b>	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
<b>Farben</b>	I350 Blaugrau I80 Bordeaux I260 Braun I380 Dunkelgrau I210 Dunkelgrün I120 Flieder I30 Gelborange I20 Gelb I420 Gold I270 Graphit I340 Graubeige I370 Grau I250 Grün I170 Hellblau I360 Hellgrau I440 Hellgrün I90 Hellrot I100 Kirsche I430 Lachs I230 Laubgrün I290 Lichtblau I110 Lila I140 Magenta

I200 Marineblau  
I330 Maron  
I220 Mint  
I40 Orange  
I70 Oxydrot  
I180 Petrol  
I150 Pfirsich  
I310 Rehbraun  
I60 Rot  
I160 Royalblau  
I320 Sand  
I240 Schilfgrün  
I390 Schwarz  
I300 Silber  
I190 Smaragd  
I280 Stahlblau  
I410 Stahlgrau  
I450 Sunset  
I50 Terracotta  
I130 Traube  
I400 Weiß\*  
I10 Zitrone

**Sonderfarben**

Weitere Farben aus unserer aktuellen Sauberlaufkollektion wählbar.

**Verbindung**

durch kunststoffummanteltes Stahlseil

**Einlage zertifiziert nach TÜV  
PROFiCERT- product Interior  
(Standard)**

Französische VOC- Verordnung

LEED v4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Belgische VOC-Verordnung

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

**Polmaterial**

100 % PA 6.6 (Polyamid)

**Beanspruchungsklasse**

Objektgeeignet 33

**Abmessungen**

Mattenbreite:.....mm (Stablänge)

Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)

**Kontakt**

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808  
Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591  
/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com