

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium Large 512 PL Maximus Image + Design

| | |
|--|---|
| tip | 512 PL Maximus Image + Design |
| dayanıklılık | normal |
| taşıyıcı profil | burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu Premium tabaka beslemeli alüminyum |
| yaklaşık yükseklik (mm) | 12 |
| Yükseklığe yönelik bilgi | İçeriğin gerçek boyutu, kullanım tabakası sebebiyle yakl. 2-3mm daha yüksek olabilir. |
| yürüyüş zemini | Maximus-Image logo katmanı, tek renkli logo ve yazı baskıları için uygundur. |
| standart profil aralığı yaklaşık (mm) | 5 , lastik aralık koruyucu conta |
| otomatik kapı sistemleri | EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir |
| kaymazlık güvencesi | DIN 51130'a göre R 12 sınıfında kaymayı önleyici özellik. |
| renkler | i 350 mavi gri i 80 bordo i 260 kahve i 380 koyu gri i 210 koyu yeşil i 120 leylak i 30 portakal sarısı i 20 sarı i 420 altın rengi i 270 grafit i 340 gri bej i 370 gri i 250 yeşil i 170 açık mavi i 360 açık gri i 440 açık yeşil i 90 açık kırmızı i 100 kiraz rengi I430 somon rengi i 230 yaprak yeşili i 290 ışık mavisi i 110 lila |

i 140 eflatun
i 200 lacivert
I330 maron rengi
i 220 nane rengi
i 40 portakal rengi
i 70 oksit kırmızı
i 180 petrol mavisi
i 150 şeftali
I310 karaca kahve rengi
i 60 kırmızı
i 160 kraliyet mavisi
i 320 kum rengi
i 240 kamış yeşili
i 390 siyah
i 300 gümüş
i 190 zümrüt rengi
i 280 çelik mavi
i 410 çelik gri
I450 sunset rengi
i 50 terracotta
i 130 üzüm rengi
i 400 beyaz
i 10 limon sarısı
antrasit 80.02
kahverengi 80.04
kırmızı 80.07
desenli siyah 81.01
siyah 80.01

özel renkler**yangında dayanıklılığı****birleşme****garanti****TÜV PROFiCERT- product Interior
(standart) uyarınca sertifikalı içerik**

45 renk arasından 32'den seçilebilir.

Paspasın yangın dayanıklılığı EN 13501 Bfl-s1 normuna
göredir.

plastik kaplamalı çelik halat ile

Fransız VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği

LEED v4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Belçika VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği

AgBB

MVV TB Ek 8, 9 / ABG

| | |
|---|--|
| Lifler | %100 PA 6.6 (Poliamit) |
| Zorlama sınıfı | Bina için uygun 33 |
| ISO 105 BO2 uyarınca ışığa karşı dayanıklı | iyi 5-6 |
| ISO 105 X12 uyarınca sürtünmeye karşı dayanıklı | iyi 5 |
| ISO 105 E01 uyarınca suya karşı dayanıklı | iyi 5 |
| Bakteriyel azalma EHEC ASTM-e2149 | 29,4 % |
| Bakteriyel azalma Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 | 16,7 % |
| Bakteriyel azalma Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 | 68,2 % |
| Ölçüler | Mat genişliği:.....mm (çubuk uzunluğu) Mat derinliği:.....mm (yürüme yönü) |
| iletişim | emco Yapı Ltd. Sti. Yigitler Mah. Otosansit 1 Blok No. 161-169 16290 Yildirim-Bursa / TR Tel. (+90) 224 342 43 05 Fax (+90) 224 342 43 06 Mobile (+90) 554 786 85 06 (+49) 173 271 53 91 h.koru@emco.de www.emco-bau.com |