

emco Bau

emco MARSCHALL Premium Large со вставкой Care 512 PSL Care

тип	512 PSL Care
Нагрузки	от нормальной до высокой
Несущий профиль	усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией Premium с нижней стороны профиля
высота (мм)	12
Рабочая поверхность	Прочная и износостойкая вставка Care для эффективного удаления мелкой пыли.
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Оptionальное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Надежность против скольжения	класс R 12 согласно DIN 51130
Цвета	47.01 антрацитовый 47.04 бежевый 47.03 коричневый 47.02 серый
Специальные цвета	Другие цвета из нашей коллекции по запросу.
Противопожарные характеристики	Вся грязезащитная система в противопожарном исполнении Cfl-s1 согласно EN 13501
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
Гарантия	гарантия 5 лет
Вставка имеет сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (стандарт)	Французские нормативы VOC Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки) Экологический стандарт BREAM Exemplary Level Бельгийские нормативы VOC Гигиенический сертификат AgBB Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Материал ворса	100 % PA 6 (полиамид)
Класс нагрузки	подходит для объектов 33
Цветостойкость к свету ISO 105 BO2	хорошая 5-6
Цветостойкость к трению ISO 105 X12	хорошая 4-5

Цветостойкость к воде ISO 105 E01	хорошая 4-5
Снижение количества бактерий EHEC ASTM-e2149	11,9 %
Снижение количества бактерий Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	45,0 %
Снижение количества бактерий Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	99,8 %
Размеры	Ширина решетки:.....мм (длина профиля) Глубина решетки:.....мм (направление движения)
Контакт	ООО emco Rus · Polesky Projezd 16, str.1, off.105 · 125367 Moskau / RU · Tel./Fax (+7) 499 940 19 16 · info@ru.emco.de · www.emco-bau.com