

emco Bau

emco MARSCHALL Premium Large Con inserto Maximus e profilo raschiante 512 PSL Maximus K

| | |
|--|---|
| tipo | 512 PSL Maximus K |
| traffico | da normale a frequente |
| profilo portante | Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente Premium sul lato inferiore |
| altezza appr. (mm) | 12 |
| Superficie di calpestio | Inserti robusti MAXIMUS con certificazione Bfl-S1 (rivestimento per pavimenti puliti realizzato con filato speciale in poliammide, 100%) |
| distanza profili standard ca. (mm) | 5 , distanziatore di gomma |
| sistemi di porte automatiche | Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005 |
| colori | antracite 80.02 marrone 80.04 rosso 80.07 sfumature di nero 81.01 nero 80.01 |
| colori speciali | Sono disponibili anche altri colori della nostra collezione asciugapassi. |
| reazione al fuoco | Inserto con classificazione antincendio Bfl-s1 secondo EN 13501. |
| collegamento | con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica |
| garanzia | |
| Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFiCERT- product Interior (standard) | Regolamento francese COV LEED v4 (fuori dal Nord America) BREEAM Livello esemplare Regolamento belga VOC AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione) MVV TB Appendice 8, 9 / ABG |
| Mucchio di materiale | 100% PA 6.6 (poliammide) |
| Carico di classe | Adatto per edifici 33 |
| Dimensioni | Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta) Profondità del tappeto:.....mm (direzione di |

marcia)

contatto

Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a ·
33070 Budoia (PN) / IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax
(+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.emco-bau.com