

# emco MARSCHALL Premium Large Con inserto Maximus e profilo raschiante

## tipo 512 PSL Maximus K



Il tappeto d'ingresso extra-large Premium con l'elegante inserto Maximus e il suo aspetto tappeto è caratterizzato da velluto trapuntato di alta qualità e un aspetto esclusivo. Particolarmente adatto per la raccolta di sporco fine. Il profilo aggiuntivo fornisce un ulteriore effetto di pulizia. Ideale per edifici con carichi normali o pesanti.

**1** **2** **3** Interni ed esterni  
(coperti, zona 1+2)

### descrizione

Tappeto d'ingresso Premium arrotolabile, estremamente resistente, con barre del profilo extra-larghe e inserto per prestazioni per opzioni di installazione supportate. Inoltre capace di resistere al traffico carrabile. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



5 Year Guarantee



Adatto per edifici 32

# emco MARSCHALL Premium Large Con inserto Maximus e profilo raschiante

## tipo 512 PSL Maximus K

<b>altezza appr. (mm)</b>	12
<b>transitabilità</b>	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle
<b>distanza profili standard ca. (mm)</b>	5, distanziatore di gomma
<b>sistemi di porte automatiche</b>	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005
<b>collegamento</b>	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
<b>Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)</b>	3000
<b>Larghezza profilo (mm)</b>	46.5
<b>Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)</b>	800
<b>Per taglio tappeti a norma di fabbrica o su richiesta del cliente</b>	da una lunghezza del profilo di 3000 mm o un peso massimo del tappeto tecnico di 25 kg
<b>profilo portante</b>	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente Premium sul lato inferiore
<b>Superficie di calpestio</b>	Inseri robusti MAXIMUS con certificazione Bfl-S1 (rivestimento per pavimenti puliti realizzato con filato speciale in poliammide, 100%)
<b>reazione al fuoco</b>	Insero con classificazione antincendio Bfl-s1 secondo EN 13501.
<b>Mucchio di materiale</b>	100% PA 6.6 (poliammide)
<b>Carico di classe</b>	Adatto per edifici 33

### accessori

emco Telaio ad incasso 500: 500-15 AL alluminio

emco Telaio ad incasso 500: 500-15 CN acciaio al nichelcromo (V2A)

emco Profilo a rampa: A12 alluminio

emco Guida di copertura: C12 acciaio al nichelcromo (V2A)

emco INOX®: LINEO 12 acciaio al nichelcromo (V2A)

Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1

Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3

Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5

raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi

### Adatto a:

Residenziale e case di cura

Studio medico

Uffici ed edifici amministrativi

Casa di famiglia

Settore vendite

Hotel

Kindergarten / Nursery

Condominio

Scuola

Palazzetto dello sport

### Insero certificato secondo la procedura TÜV PROFICERT- product Interior (standard)

Regolamento francese COV

LEED v4 (fuori dal Nord America)

BREEAM Livello esemplare

Regolamento belga VOC

AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)

MVV TB Appendice 8, 9 / ABG

### assistenza e servizi

consulenza in cantiere

dimensionamento

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.

servizio per la posa

servizio di montaggio e posa

riparazioni

Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

# emco MARSCHALL Premium Large Con inserto Maximus e profilo raschiante

---

## tipo 512 PSL Maximus K

colori



nero 80.01



sfumature di nero 81.01



antracite 80.02



marrone 80.04



rosso 80.07

Con riserva di modifiche tecniche

Andrea Gioco - Country Manager - Via A. Cardazzo 56/a - 33070 Budoia (PN) /  
IT - Tel. (+39) 340 493 51 64 - Fax (+39) 0434 18 20 120 - info@it.emco.de - www.  
emco-bau.com

**EMCO**