

emco Bau

emco MARSCHALL Premium z vložkom Aero in strgalnim robom 512 PS Aero K

tip	512 PS Aero K
obremenitev	normalno do močno
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
ca. Višina (mm)	12
nastopna ploskev	vgraden, odporen, vremensko vzdržen vložek iz zankastih vlaken (poliamid 6), ki vežejo fino umazanijo in izboljšano vpojnostjo. Uporaba vložka (EN 1307): 33 - poslovni objekti.
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005
barve	antracit A886-9511 bež A886-1958 rjava A886-9104 siva A886-1504
gorljivost	Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Bfl-s1.
povezava	s plastiko ovito inox vrvico emco MARSCHALL Premium z vložkom Aero in strgalnim robom
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6 (poliamid)
Razred obremenitve	Primerno za objekt 33
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2	≥5
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	≥3
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	≥3
izmere	Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice) Globina palice:.....mm (smer hoje)
kontakt	EM Sistemi · Laznica 1 · 5282 Cerklje na Gorenjskem · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com