

**emco Bau****emco MARSCHALL Premium z vložkom Conform 512 PS Conform**

<b>tip</b>	512 PS Conform
<b>obremenitev</b>	normalno do močno
<b>nosilni profil</b>	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
<b>ca. Višina (mm)</b>	12
<b>Opozorilo glede višine</b>	Dejanska višina vložka je lahko zaradi uporabnega sloja za ca. 2 mm višja.
<b>nastopna ploskev</b>	Vložek Conform iz regeneriranih surovin je barvno odlično usklajen z lesom in raznoliko uporaben.
<b>standarden razmik med profili ca. (mm)</b>	5 ,distančniki iz gume
<b>avtomatski sistemi vrat</b>	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005
<b>Protizdrsna varnost</b>	protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130
<b>barve</b>	76.01 antracit 76.02 bež 76.04 rjava
<b>posebne barve</b>	Možnost izbire drugih barv iz naše kolekcije Sauberlauf.
<b>gorljivost</b>	Obnašanje pri požaru kompletnega sistema predpražnikov v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1
<b>povezava</b>	s plastiko ovito inox vrvico emco MARSCHALL Premium z vložkom Conform
<b>Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)</b>	Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)  LEED v4 (izven Severne Amerike) Eksemplarična stopnja BREAM Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov) MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji
<b>Material z rebrasto zgornjo površino</b>	100 % PA 6 (poliamid)
<b>Razred obremenitve</b>	Primerno za objekt 33
<b>Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149</b>	16,1 %

Zmanjšanje bakterij vrste 0,0 %

**Staphylococcus Aureus ASTM-e2149**

Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, 65,6 %  
ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149

izmere Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice)

Globina palice:.....mm (smer hoje)

kontakt EM Sistemi · Laznica 1 · 5282 Cerčno · Slovenija · Tel.

(+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com