

## emco Bau

emco MARSCHALL Premium z vložkom Maximus Image in strgalnim robom 512 PS Maximus Image K

tip	512 PS Maximus Image K
obremenitev	normalno do močno
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
ca. Višina (mm)	12
nastopna ploskev	Spuščeni, odporni vložki MAXIMUS v kakovosti Bfl-S1 (čistilna talna obloga Sauberlauf iz specialnih poliamidnih niti, 100 %)
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005
barve	I350 modrosiva I80 Bordo I260 rjava I380 temnosiva I210 temnozelenena I120 Flieder I30 rumenooranžna I20 rumena I420 zlata I270 grafit I340 sivobež I370 siva I250 zelena I170 svetlomodra I360 svetlosiva I440 svetlozelena I90 svetlordeča I100 češnja I430 losos I230 listnozelenena I290 svetlomodra I110 vijola

I140 Magenta  
I200 Marinemodra  
I330 kostanjeva  
I220 Mint  
I40 oranžna  
I70 Oxidnordeča  
I180 Petrol  
I150 breskev  
I310 srnastorjava  
I60 rdeča  
I160 kraljevsko modra  
I320 peščena  
I240 Trsnozelena  
I390 črna  
I300 srebrna  
I190 Smaragdna  
I280 jeklenomodra  
I410 jeklenosiva  
I450 Sunset  
I50 Terracotta  
I130 Traube  
I400 bela\*  
I10 limona

**posebne barve**

Možnost izbire drugih barv iz naše kolekcije Sauberlauf.

**gorljivost**

Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Bfl-s1.

**povezava**

s plastiko ovito jekleno vrvico

**garancija**

**Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)**

Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

LEED v4 (izven Severne Amerike)

Eksemplarična stopnja BREEM

Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)

MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

**Material z rebrasto zgornjo površino**

100 % PA 6.6 (poliamid)

**Razred obremenitve**

Primerno za objekt 33

**izmere**

Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice)

Globina palice:.....mm (smer hoje)

**kontakt**

EM Sistemi · Laznica 1 · 5282 Cerčno · Slovenija · Tel.  
(+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com