

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium со вставкой Care 512 P Care

тип	512 P Care
Нагрузки	нормальная
Несущий профиль	из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией Premium с нижней стороны профиля
высота (мм)	12
Рабочая поверхность	Прочная и износостойкая вставка Care для эффективного удаления мелкой пыли.
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Оptionальное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Надежность против скольжения	класс R 12 согласно DIN 51130
Цвета	47.01 антрацитовый 47.04 бежевый 47.03 коричневый 47.02 серый
Специальные цвета	Другие цвета из нашей коллекции по запросу.
Противопожарные характеристики	Вся грязезащитная система в противопожарном исполнении Cfl-s1 согласно EN 13501
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
Гарантия	гарантия 5 лет
Вставка имеет сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (стандарт)	Французские нормативы VOC Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки) Экологический стандарт BREAM Exemplary Level Бельгийские нормативы VOC Гигиенический сертификат AgBB Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Материал ворса	100 % PA 6 (полиамид)
Класс нагрузки	подходит для объектов 33
Цветостойкость к свету ISO 105 BO2	хорошая 5-6
Цветостойкость к трению ISO 105 X12	хорошая 4-5
Цветостойкость к воде ISO 105 E01	хорошая 4-5

Снижение количества бактерий ЕНЕС
ASTM-e2149 11,9 %

Снижение количества бактерий
Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 45,0 %

Снижение количества бактерий
Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 99,8 %

Размеры
Ширина решетки:.....мм (длина профиля)
Глубина решетки:.....мм (направление движения)

Контакт
ООО emco Rus · Polesky Projezd 16, str.1, off.105 ·
125367 Moskau / RU · Tel./Fax (+7) 499 940 19 16 ·
info@ru.emco.de · www.emco-bau.com